

MANTSINEN 100 MHC



Перегрузочная машина
Мобильный портовый кран

Mantsinen 100 MHC

Технические характеристики

Стреловое оборудование

Макс. горизонтальный вылет	25 м
Грузоподъёмность	ок. 18 т на вылете 10 м 8.5 т/20 м

Двигатель

Тип	Isuzu AH-6WG1XYSA-03
Мощность	397 кВт/1800 rpm
Количество цилиндров	6
Рабочий объём	15.7 л

Нижняя рама

Высота	3.5 м и 5.5 м
Колёсная база	5.500 мм
Колёса	8 x 16.00 – 25 сплошные колёса
Радиус поворота при 2х управляемых	16,3 м
Радиус поворота при 4х управляемых	9,7 м
Мосты	80 тонные с планетарным редуктором
Скорость передвижения	Макс. 8 км/ч

Гидравлическая система

Производительность	2 x 528 л/мин
Рабочее давление	Рабочего оборудования 330 бар Вращающейся части 300 бар Ходовой части 350 бар
Макс. частота вращения	7.3 об./мин.

Подъёмник кабины N2- 4300 (опция)

Вылет по горизонтали	Макс. 7.2 м от первоначального положения кабины
Высота подъёма	Макс. 11.5 м по уровню глаз оператора

Масса

С нижней рамой высотой 5,5 м, Подъёмником кабины	110.000 kg
---	------------

Заправочные объёмы

Гидравлическая система	790 л
Бак гидравлического масла	500 л
Моторное масло	57 л
Топливный бак	1.120 л
Дополнительный бак (опция)	2.000 л

Машина на снимках может быть изображена с дополнительным оборудованием.
Оставляем за собой право на изменение характеристик без предварительного Уведомления



Mantsinen Group Ltd Oy
Välikankaantie 3
FI-80400 Ylämylly
FINLAND

Your dealer:

Tel +358 20 755 1230
Fax +358 13 252 5555
www.mantsinen.com