

# MANTSINEN 110 RCT



Перегрузочная машина  
Мобильный портовый кран



## Mantsinen 110 RCT

### Технические характеристики

#### Стреловое оборудование

Макс. горизонтальный вылет	27 м
Грузоподъемность	ок. 12,5 т на вылете 16 м в зависимости от длины стрелы

#### Двигатель

Тип	Caterpillar C 18
Мощность	390 кВт
Количество цилиндров	6
Рабочий объем	18,1 л

#### Нижняя рама

Высота	4 м - 9,5 м
Длина гусеничного движителя	6.150 мм
Гусеничные траки	1.040 мм гладкие
Скорость передвижения	2 и 3,5 км/час

#### Гидравлическая система

Производительность	основного контура и ходовой части	2 x 490 л/мин.
	вращающей части (замкнутый контур)	340 л/мин.
	вспомогательного контура	100 л/мин.
Рабочее давление	раб. оборудования	320 бар
	вращающей части	290 бар
	ходовой части	350 бар
Макс. частота вращения	5,5 об./мин.	

#### Подъемник кабины N2-4300 (доп. опция)

Вылет по горизонтали	макс. 7,2 м от первоначального положения кабины
Высота подъема	макс. 12,6 м по уровню глаз оператора

#### Масса

с нижней рамой высотой 5,5 м, без грузозахватного оборудования	110.000 кг
---	------------

#### Заправочные объемы

Гидравлическая система	995 л
Бак гидравлического масла	810 л
Моторное масло	80 л
Топливный бак	1.240 л

Машина на снимках может быть изображена с дополнительным оборудованием. Оставляем за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления.



Mantsinen Group Ltd Oy  
Välikankaantie 3  
FI-80400 Ylämylly  
FINLAND

Tel +358 20 755 1230  
Fax +358 13 252 5555  
www.mantsinen.com

Ваш дилер: