


MANTSINEN 90 RCT



Перегрузочная машина
Мобильный портовый кран



Mantsinen 90 RCT

Технические характеристики

Стреловое оборудование

Макс. горизонтальный вылет	25 м
Грузоподъемность	ок. 16 т на вылете 10 м

Двигатель

Тип	Caterpillar C-15
Мощность	301 кВт
Количество цилиндров	6
Рабочий объем	15,2 л

Нижняя рама

Высота	2 м 8,5 м
Длина гусеничного движителя	6.150 мм
Гусеничные траки	гладкие 900 мм или 1040 мм
Скорость передвижения	2 и 3,5 км/час

Гидравлическая система

Производительность	2 x 400 л/мин. + 360 л/мин.
Рабочее давление	раб. оборудования 320 бар вращающей части 280 бар ходовой части 350 бар
Макс. частота вращения	6,5 об./мин.

Подъемник кабины N2-3600 (доп. опция)

Вылет по горизонтали	макс. 6.4 м от первоначального положения кабины
Высота подъема	макс. 13 м по уровню глаз оператора

Масса

с нижней рамой высотой 5,4 м, подъемником кабины, без грузозахватного оборудования	94.000 кг
--	-----------

Заправочные объемы

Гидравлическая система	670 л
Бак гидравлического масла	310 л
Топливный бак	800 л

Машина на снимках может быть изображена с дополнительным оборудованием. Оставляем за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления.



Mantsinen Group Ltd Oy
Välikankaantie 3
FI-80400 Ylämylly
FINLAND

Ваш дилер:

Tel +358 20 755 1230
Fax +358 13 252 5555
www.mantsinen.com